

MIDJ

in Italy

Portofino

design Cappellini & Licheri, 2012

Poltrona Portofino con base a slitta in acciaio bianco, cromato o nichel nero. Sedile rivestito in pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente.



Finiture e materiali

Struttura



Acciaio Bianco



Cromato



Nichel Nero

Rivestimento




Tessuto Long Life
13 colori



Tessuto Mirage
16 colori



Tessuto Natural Wool
15 colori



Tessuto Pix
13 colori



Tessuto Bubble
14 colori



Pelle Vintage
4 colori



Ecopelle Inca
17 colori



Ecopelle Magic
17 colori



Ecopelle Vintage
4 colori



Pelle fiore
15 colori



Tessuto Hot
13 colori

Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	80	31.5

Dimensione	cm	inch
B	67	26.3
C	60	23.6
D	45	17.7
E	70	27.6

Dati volumetrici

Peso 14
Volume 0.35 mc
Colli 1

Download

Portofino Brochure (pdf) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/portofino.pdf>

Certificazioni materiali

Tessuto Long Life	Martindale 40.000 cicli Composizione: 74% Poliestere, 18% Cotone, 8% Acrilico Ritiro stimato 1%
Tessuto Mirage	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 100% Poliestere Ritiro stimato 1% Tessuto ignifugo: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
Tessuto Natural Wool	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 70% Lana, 25% Poliammide, 5% altre fibre Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
Tessuto Bubble	Martindale: 35.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Pelle Vintage	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3
Ecopelle Inca	Martindale: 50.000 cicli Composizione: 6% Cotone, 6% Poliestere, 88% PVC Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, IMO RES. A.652(16)
Ecopelle Magic	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
Ecopelle Vintage	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
Pelle fiore	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
Tessuto Hot	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im